



# ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА BRILLIANCE SYMPHONY

акриловые декоративные краски

**БОПАРС®**  
100 РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние  
работы



1 класс

истираемость



легкое  
нанесение



50-200г/м<sup>2</sup>

расход



выдерживает  
санобработку



2; 5

КГ

- АКРИЛОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ
- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗЫСКАННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонирующая краска на основе акриловой дисперсии с перламутровыми наполнителями. Для внутренних работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками Vavilon, Malta или Marakesh. Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая жемчужный эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

## ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: декоративные шпатлевки Vavilon или Malta, минеральные основания, гипсокартон, стеклообои и другие подобные поверхности.

## СОСТАВ

Акриловый сополимер, пигменты, технологические добавки, консервант, вода.



## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в банках 2 и 5 кг.

Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Наждачная бумага №0
- Валик
- Кисть
- Шпатель
- Губка.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед декорированием фактурных покрытий тонирующей краской поверхности необходимо обработать наждачной шкуркой №0, аккуратно снимая выпуклые «гребешки». Перед использованием краску Brilliance необходимо тщательно перемешать.

При необходимости Brilliance рекомендуется разбавлять водой не более 5 % от общей массы материала.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Краска готова к применению.

## НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Brilliance может наноситься на поверхность как в один, так и в несколько слоев при помощи шпателя, кисти или губки. Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C.

## ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C.

Основа	акриловая
Цвет	по каталогам БОЛАРС
Расход	50 – 200 г/м <sup>2</sup>
pH	8 – 9
Время высыхания	2 часа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
Температура применения	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C
Устойчивость	влажная уборка с моющими средствами
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов
Класс истираемости	1 класс по DIN EN 13300

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаровзрывобезопасна. Отделочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе использовать спецодежду, перчатки, защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

## УТИЛИЗАЦИЯ

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:** 8-800-100-71-17 / [WWW.BOLARS.RU](http://WWW.BOLARS.RU)

## ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.