



ГРУНТ КОЛЕРОВОЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ACRYL-PRIMER

грунты акриловые и силиконовые

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



- ГРУНТПОДЛОЖКА
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОСТУПАНИЮ ЦВЕТА ОСНОВАНИЯ
- ПРОПИТЫВАЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая пропитывающая и укрепляющая водно-дисперсионная грунтовка имеет базовый белый цвет и может колероваться в цвет наносимого сверху материала (краски, декоративной штукатурки). Цветная грунтовка скрывает поверхность и позволяет скрыть дефекты при нанесении декоративных штукатурок, шпатлевок, а также снижает расход краски. Применение грунтовки повышает прочность известковых, пористых оснований, а также позволяет снизить впитывающую способность поверхности и улучшить технологические и эксплуатационные свойства наносимых материалов. Используется для внутренних и наружных работ. Подходит для цоколя.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: грунтовка предназначена для грунтования всех типов сухих минеральных оснований (бетонных, кирпичных, газобетонных, оштукатуренных поверхностей), ГКЛ, ДСП.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, пигмент, карбонат кальция, консервант, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

150-200 г/м² (5-10 м²/кг/слой).

Расход зависит от вида поверхности и способа нанесения грунтовки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах по 5 кг; 10 кг; в евробаках по 30 кг.

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления, гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Кювета
- Валик, кисть или щетка для нанесения грунта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной и прочной, очищенной от пыли, жира, масляных загрязнений. Старые известковые покрытия, алкидные, масляные или отслоившиеся водно-дисперсионные краски должны быть удалены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Грунтовка готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% от общей массы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Наносится на основание в 2 слоя валиком, кистью или краскопультом. С промежуточной сушкой в 2 часа. Работы вести при температуре воздуха от +5°C до +30°C.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания между слоями 2 часа. Дальнейшие отделочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы вести при температуре воздуха от +5°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ

УТИЛИЗАЦИЯ

Готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Тару утилизировать как обычный мусор.

Основа	акриловая
Цвет	белый, колеруется по каталогам
Время высыхания	2 часа
pH	8,0-9,0
Расход	150 - 200 г/м ²
Стойкость к воде	не менее 24 часов
Морозостойкость	5 циклов
Температура проведения работ	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.