



ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА VAVILON

декоративные фактурные штукатурки и шпатлевки

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



10 лет

долговечность



легкое
нанесение



0,5-5 мм

толщина
слоя



выдерживает
санобработку



15; 25;
45
КГ

- **ВЛАГОСТОЙКАЯ**
- **ЛЕГКАЯ В НАНЕСЕНИИ**
- **РАЗНООБРАЗИЕ ЭФФЕКТОВ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная шпатлевка для внутренних работ. Изготовлена на основе минеральных природных наполнителей и водной дисперсии акрилового полимера. Текстурное покрытие для последующего окрашивания. Придает поверхности необычный вид и фактуру, в зависимости от техники нанесения, позволяет создать авторскую художественную отделку, от «классики» до «авангарда». Применяется для отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: оштукатуренные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные поверхности, гипсокартон.

СОСТАВ

Акриловый сополимер, мраморные наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах 15, 25 и 45 кг. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. Шпатлевку хранить в плотно закрытой таре при температуре окружа-

ющего воздуха от + 5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание/оттаивание шпатлевки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре изготовителя.



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Строительный миксер
- Шпатель
- Трафарет
- Текстурирующий валик
- Кельма-гладилка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выравнена штукатурной смесью БОЛАРС. Основание требуется обработать грунтом БОЛАРС, марка грунта зависит от вида поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед применением декоративную шпатлевку тщательно перемешать, при необходимости разбавить до требуемой вязкости водой (не более 5 % от массы шпатлевки).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

На поверхность наносят слоем от 0,5 до 5 мм металлической кельмой, шпателем и другими инструментами для декоративного нанесения (трафарет, текстурирующий валик и др.). Толщина нанесения зависит от выбранной текстуры и способа нанесения. По окончании работы инструменты промыть водой.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время полного высыхания 24 часа.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нанесение материала осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и не выше +35°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка пожаровзрывобезопасна. Отделочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе использовать спецодеж-

Основа	акриловая
Цвет	белый
Расход	1,0 – 2,0 кг/м ²
pH	8 – 9
Адгезия	не менее 0,6 МПа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 24 ч
Температура применения	+5°С +35°С
Температура эксплуатации	+5°С +40°С
Время высыхания	24 часа
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов

ду, перчатки, защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. И использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ

УТИЛИЗАЦИЯ

Необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.