



ШПАТЛЕВКА ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ INTERIOR PASTA

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА

Готовые шпатлевки и строительные клеи



внутренние
работы



0,1-3 ↓
↑
толщина
слоя, мм



*средний
расход
0,5 кг/м²



легкое
нанесение



идеальна
под окраску



28 кг
8 кг

- **ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ**
- **БЕЛОСНЕЖНАЯ, ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- **ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ГКЛ, ГВЛ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерная шпатлевка на акриловой основе БОЛАРС «INTERIOR PASTA» предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри помещений перед тонкой отделкой декоративными покрытиями и подготовкой оснований к окраске и оклейке обоями. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Обладает высокой адгезией, легко наносится. Образует идеально гладкую, шелковистую, неменяющуюся поверхность. Экологически безопасна, может применяться без ограничений во всех типах жилых и общественных помещений.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: цементные, бетонные, кирпичные, газобетонные оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для ГКЛ и ГВЛ.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход при толщине слоя 1 мм - 1 л/1,65кг/м².

*Средний расход (слой 0,3 мм) - 0,5 кг/м².

СОСТАВ

Акриловый сополимер, мраморный наполнитель, технологические добавки, консервант, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых ведрах по 8 и 28 кг. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Хранить шпатлевку в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C.

Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-оттаивание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца с момента изготовления.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Металлический шпатель или кельма

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко отделяющиеся материалы, нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выровнена штукатурной смесью БОЛАРС.

Обработайте основание грунтовочным составом БОЛАРС, соответствующим Вашему типу поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед применением шпатлевку тщательно перемешайте, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы шпатлевки)

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесите шпатлевку на подготовленную поверхность металлическим шпателем или кельмой слоем от 0,1 до 2 мм, локально до 3 мм. Время высыхания между слоями 2 часа. Шлифование финишного слоя рекомендуется производить через 2-4 часа после нанесения. По окончании работ инструменты промыть водой. Дальнейшие отделочные работы можно проводить после полного высыхания шпатлевки.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Работы могут проводиться при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении. Не рекомендуется использовать во влажных и сырых помещениях. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться. Время высыхания (перед шлифованием): 2-4 часа. Дальнейшие отделочные работы (грунтование, окраска, оклейка обоями) рекомендуется проводить по истечении времени полного высыхания равного 24 часам.

Цвет	Белый
Расход при толщине слоя 1 мм	1 л/1,65кг/м ²
*Средний расход при толщине слоя 0,3 мм	0,5 кг/м ²
Адгезия	Не менее 0,4 Мпа
Время высыхания	2 ч
Дальнейшие отделочные работы	24 часа
Температура проведения работ	от +5°C до + 30°C
Температура эксплуатации	от +5°C до + 40°C
Толщина слоя	0,1-3 мм
Морозостойкость при транспортировке	Не менее 5 циклов

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во избежание снижения технических характеристик шпатлевки запрещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, и дополнительное введение других компонентов в готовый продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

УТИЛИЗАЦИЯ

После высыхания продукт является экологически безопасным, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и утилизированы как бытовой мусор. **НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!**



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.