



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЛЕБАСТР

сухие строительные смеси • вспомогательные материалы

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



полное
отверждение
через
15 минут



трещиностойкий



паропроницаемый



белый



5 кг

- **БЕЛЫЙ**
- **НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 2 МИНУТ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заделки швов, трещин, изготовления лепнины, фиксации декоративных элементов из гипса (розетки, планки, молдинги, плинтусы, и пр.) Для внутренних работ. Соответствует ГОСТ 125-79, марка Г-6, Г-7 ВП.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: ПГП, бетонные, газобетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.

СОСТАВ

Изготовлен на гипсовой основе с использованием высокоэффективных полимерных модифицирующих добавок.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 5 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 6 месяцев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, очищенным от всех видов загрязнений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,55-0,7 л воды (на 1 мешок 5 кг - 2,75-3,5 л воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом (дрелью с насадкой) равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Приготовленную смесь использовать сразу после перемешивания.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Начало отверждения - через 2 минуты.

Полное отверждение - через 15 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания необходимо применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.