



КЛЕЙ ПВА ЛЮКС

Готовые шпатлевки и строительные клеи

БОЛАРС®

100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



для напольных
покрытий



для МЕБЕЛИ



для широкого
применения в быту



для столярных
цехов



5; 10 кг
1; 2,5; 30 кг

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТОЛЯРНЫЙ
- ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 18992



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей БОЛАРС ПВА Люкс предназначен для профессионального применения в столярных цехах и на мебельных комбинатах. Применяется также для приклеивания гетерогенного линолеума, ковровина, паркета, обоев, для склеивания бумаги, картона, изделий из дерева, стекла, фарфора, кожи и тканей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Для приклеивания линолеума, ковровых покрытий на ворсовой основе: выровненные стяжки и наливные полы на минеральной основе. Для приклеивания обоев: выровненные минеральные поверхности (гипсовые, цементные, цементно-известковые, кирпичные, бетонные, пено- и газобетонные), а также на ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, асбестоцементные и цементные плиты, ДСП, ДВП, OSB, дерево, картон, бумага.

СОСТАВ

Поливинилацетатная дисперсия, технологические добавки, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход зависит от вида поверхности и способа нанесения клея. Приблизительный расход клея 200-300 г/м².

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых банках по 1; 2,5 кг; в ведрах 5; 10 кг, в евробаках по 30 кг. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. Срок годности - 24 месяца со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Валик, кисть или щетка для нанесения клея

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. При приклеивании обоев и линолеума поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию, отслоившиеся участки должны быть удалены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Клей готов к применению. Перед началом работы клей следует тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Перед началом работы клей следует тщательно перемешать. При склеивании изделий клей наносится кистью или валиком тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Поверхности выдерживаются под давлением до полного высыхания (не менее 24 часов). При приклеивании паркета, линолеума клей наносится на поверхность кистью, валиком или зубчатым шпателем.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания 24 часа (при температуре воздуха +20°C).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Температура окружающего воздуха при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.

Цвет	белый
Время высыхания	24 часа
Рн	4,5 – 6,0
Расход	200 – 300 г/м ²
Адгезия	не менее 1 МПа
Морозостойкость	не морозостойкий
Температура проведения работ	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаровзрывобезопасен. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.