БЕТОННЫЙ ПОЛ ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ

ВНУТРИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА · более 15 лет

БОЛАРС®
производство отделочных материалов

! ПРОБЛЕМА:

Необходимо уложить плитку на бетонное основание во влажном помещении.

РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания

1. **Очистите основание от пыли и грязи, удалите масло и жир.**
2. **По периметру помещения и вокруг конструктивных элементов проложите кромочную ленту.**
3. **Нанесите валиком грунт «Глубокого Проникновения».**

2. Нанесение стяжки

4. **Приготовьте раствор стяжки в соответствии с инструкцией на мешке: Налейте в ведро воду из расчета на 1 кг смеси 0,13-0,16 л воды. Высыпьте смесь в воду, перемешивая ее дрелью с насадкой; выдержите полученный раствор 5 минут, после чего вторично перемешайте.**
5. **Установите маяки параллельно на расстоянии меньшем длины правила на 15-20%. Выложите стяжку на основание.**
6. **Распределите раствор между маяками широким правилом.**
7. **Приготовьте раствор клея для плитки «Стандарт»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 4,0 - 5,0 л воды на 1 мешок сухой смеси (25 кг). Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3 минуты, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.**

3. Укладка плитки

8. **Нанесите клей зубчатым шпателем. При укладке крупноформатных, тяжеловесных плит нанесите тонкий слой клея на тыльную поверхность плитки, что улучшит контакт поверхности плитки с клеем. В этом случае расход клея увеличится.**
9. **Уложите плитку в течение 20 минут после нанесения клея на основание. Выровняйте плитку в течение 15 минут.**

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 6 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

грунт **ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**
- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей

стяжка для пола **БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ** ОСНОВА БТ
- высокопрочная
- пластичная, безусадочная

клей для плитки **СТАНДАРТ**
- высокий стандарт прочности
- для керамической плитки и напольного керамогранита